

### Фотоинструкция 333-3

1. [333] «333-3» /БРВ//17.08.06//LX/ «AUDI A3» 1.6 Sportback, хэтчбек, 102 л.с., А6+, ЭлУР, П, РРК/В/Д, г.в. /05.05/, /03-/.  
[vin: WAUZZZ8P45A166622]

Комплектация	<b>333</b>	
Модель автомобиля		
<b>«AUDI A3» 1.6 Sportback, хэтчбек, 102 л.с., А6+, ЭлУР, П, РРК/В/Д, г.в. /05.05/, /03-/. [vin: WAUZZZ8P45A166622]</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	<b>ф25,1 мм. (2-й сектор вала □ 22,5 мм.)</b>	
Краткое описание установки		

Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью (около верхнего пластмассового кожуха), закрывающей рулевой вал (фото №1;2), ниже карданного соединения (вплотную к вилке шарнира), рядом с соединением тяги штока с рычагом педали тормоза (расположение двух винтов M10 в муфте (по оси вала) - «вверх» (фото №2)). Стопор вставляется слева (фото №3;4), со стороны водительской двери или педали сцепления (МКПП) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки кронштейна (опорной площадки) педального узла тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~50 град. - при повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора сначала упирается в металлический рычаг тормоза, а затем в левую стенку кронштейна педального узла тормоза (фото №5).

Примечание:	
а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала.	
б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 45 град. (фото №9).	
в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д).	
г) допускается установка БРВ с расположением паза муфты - слева (фото №6;7;8), установка не рекомендуется (является менее предпочтительной).	
д) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м.	
е) рекомендация №1 - так как при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок угловая люфт руля ~ 15 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 15 град. против часовой стрелки имело эффект «подпружинивания» (при этом учитывать крайние положения РРК/В/Д), и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался левой стенки металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №3;4).	
ж) рекомендация №2 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений шумоизоляции щитка кузова, рычага, выключателя педали тормоза и кронштейнов педальных узлов автомобиля.	
з) рекомендация №3 - допускается установка (адаптация) футляра по месту (в комплектацию не входит), рекомендуемое место см. фото №10. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками или пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем.	

