

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (22402.R) на автомобиль KIA CERATO



Номер замка	22402.R
Марка и модель автомобиля	KIA CERATO
Модельный год выпуска	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, Р
Оснастка и инструмент	
1. Сверло-коронка 30/40мм	2. Приспособление для разметки №001/002

Порядок установки:

1. Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.
2. Отверните два штатных болта крепления механизма переключения передач (См. Фото. 1).
3. Установите замок и закрепите его двумя срывными болтами М8х85 и М8х55 (См. Фото. 1). Болты не срывать!
4. Установите механизм выбора передач в положение «паркинг». Установите хомут на тягу, отрегулируйте положение хомута на тяге и закрепите его двумя срывными болтами М6х4 (См. Фото. 2). Болты не срывать!
5. Установите защиту штока на замок и закрепите её двумя срывными болтами М6х4. Болты не срывать!
6. Проверьте блокирующее действие замка.
7. Сорвите все срывные болты.
8. Используя приспособление для разметки №001/002 и сверло-коронку Ø30/40мм, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.
9. Соберите консоль.
10. Наденьте на замок манжету №5 (См. Фото. 3). На стекло наклейте знак «Гарант», заполните гарантийный талон.



Фото №1



Фото №2



Фото №3

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.