

Фотоинструкция 106-1

1. [106] «106-1» /БРВ/ /03.02.06/ /LX//ST/ «ГАЗ-33023» «ГАЗель» фермер /сдв. кабина/. [VIN: 33023050038450]; ГАЗ-2217» «Соболь» микроавтобус, ГУР.

Комплектация	106	
Модель автомобиля		
«ГАЗ-33023» «ГАЗель» фермер /сдв. кабина/; «ГАЗ-2217» «Соболь» микроавтобус, ГУР.		[VIN: 33023050038450];
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø20 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в верхней части рулевого вала ниже карданного соединения около сварного шва (фото №1; 2) под кожухом закрывающим рулевой вал, в зоне между педалями тормоза и сцепления. Стопор вставляется со стороны педали тормоза или сцепления в продольном направлении (фото №3) (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенками кронштейна туннеля рулевого вала. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в правую стенку туннеля рулевого вала усиленную кронштейном выключателя тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в левую стенку кронштейна туннеля рулевого вала (фото №5).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. б) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора. в) допускается несколько вариантов установок стопора. г) выпускается несколько исполнений комплектаций БРВ. д) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
15.06.2005 10:10		